






Technisches Merkblatt belago Core 30 (Click-Vinyl)

Belagsart / Konstruktion	Designbelag, heterogen	
Beanspruchungsklassen	Klasse 23 (privat / intensiv) 	Klasse 31 (gewerblich / mäßig) 
Gesamtstärke / Nutzschicht ca.	5,0 mm / 0,30 mm	
Oberflächenvergütung	PU	
Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.	7.680 g/m ²	
Brandverhalten	Bfl-s1	
Trittschallverbesserung ca.	inkl. Dämmunterlage bis zu 19 dB	
Stuhlrolleneignung	geeignet (Typ W) ¹	
Fußbodenheizung	geeignet (max. 28 °C)	
Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.	≤ 0,014 m ² K/W	
Rutschhemmung	DS / R9	
Lichtechtheit	≥ Stufe 6	
Resteindruck	≤ 0,08 mm	
Chemikalieneinwirkung	gut ²	
Lieferform: Format/VE ca.	1.210 x 228 mm VE: 2,21 m ²	
Zusatzeignungen	  	

¹ Hinweis: Unter Schreibtischstühlen ist die Verwendung einer Bodenschutzmatte empfohlen.

² Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.