






## Technisches Merkblatt belago Core 55 (Klebevinyl)

<b>Belagsart / Konstruktion</b>	Designbelag, heterogen	
<b>Beanspruchungsklassen</b>	Klasse 33 (gewerblich / intensiv) 	Klasse 42 (industriell / normal) 
<b>Gesamtstärke / Nutzschicht ca.</b>	2,5 mm / 0,55 mm	
<b>Oberflächenvergütung</b>	PU	
<b>Flächengewicht / Gesamtgewicht ca.</b>	4.350 g/m <sup>2</sup>	
<b>Brandverhalten</b>	Bfl-s1	
<b>Trittschallverbesserung ca.</b>	5 dB	
<b>Stuhlrolleneignung</b>	geeignet (Typ W) <sup>1</sup>	
<b>Fußbodenheizung</b>	geeignet (max. 28 °C)	
<b>Wärmedurchlasswiderstand / Wärmeleitwert ca.</b>	≤ 0,0124 m <sup>2</sup> K/W	
<b>Rutschhemmung</b>	DS / R9	
<b>Lichtechtheit</b>	≥ Stufe 6	
<b>Resteindruck</b>	≤ 0,11 mm	
<b>Chemikalieneinwirkung</b>	gut <sup>2</sup>	
<b>Lieferform: Format/VE ca.</b>	1.219,20 x 228,60 mm VE: 3,34 m <sup>2</sup>	
<b>Zusatzeignungen</b>	  	

<sup>1</sup> Hinweis: Unter Schreibtischstühlen ist die Verwendung einer Bodenschutzmatte empfohlen.

<sup>2</sup> Beständig gegenüber nicht färbenden alkoholhaltigen Handdesinfektionsmitteln, Haushaltschemikalien und verdünnten Säuren und Laugen bei kurzzeitiger Einwirkung.