

Wichtige Hinweise

- Alle Hartböden können in nassem Zustand rutschig sein. Bei der Reinigung besonders vorsichtig vorgehen und dafür sorgen, dass der Bodenbereich vor der Nutzung vollständig getrocknet ist.
- Um möglichst wenig Schmutz und Feuchtigkeit auf den Bodenbelag einwirken zu lassen, sollte im Eingangsbereich bereits bei der Planung eine Sauberlaufzone berücksichtigt werden. Diese sollte etwa 4-6 Schrittlängen groß sein.
- Verschüttetes sofort aufwischen, um Ausrutschen und Fleckenbildung zu vermeiden.
- Keine Aerosol-Sprays oder Produkte auf Silikonbasis benutzen, da diese den Boden rutschig machen können.
- Durch das Schieben oder Ziehen von Möbeln oder anderen Gegenständen über den Boden kann Ihr Boden verkratzt werden. Verwenden Sie lasttragende Möbelroller, um Dellen durch schwere Möbelstücke oder Geräte zu verhindern.
- In stark frequentierte Bereichen und dort, wo mit färbenden oder bleichenden Substanzen gearbeitet wird, z.B. in Friseursalons, empfehlen wir, vor der ersten Nutzung eine zusätzliche PU-Versiegelung aufzubringen.
- Gummi kann auf Vinylbodenbelägen dauerhafte Flecken hinterlassen. Vermeiden Sie die Verwendung von Matten mit Gummirücken, Möbeln mit Gummifüßen oder Möbelrollen mit Gummibelag.
- Bei der Verwendung von Staubsaugern vorsichtig vorgehen, da manche davon möglicherweise nicht für die Verwendung auf Vinylböden geeignet sind.
- Wenn Kratzer an der Oberfläche auftreten, muss unbedingt die Ursache des Problems gefunden und behoben werden. Das Erscheinungsbild von Kratzern kann durch die Befolgung der Schritte 2 und 3 mit Designflooring Grundreiniger und Designflooring Mattpflege verbessert werden.
- Wir empfehlen die Verwendung von Designflooring Reinigungs- und Pflegeprodukten, da andere Produkte möglicherweise Wirkstoffe enthalten, die elastische Bodenoberflächen beschädigen können.

Für weitere Informationen zur Pflege Ihres Bodens wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsbüro.

Designflooring GmbH

T: 0211 469 59 203 F: 0211 469 59 204

e: info@designflooring.com w: www.designflooring.de



Reinigungs- und Pflegeanleitung
für gewerbliche Bereiche

Böden von **Designflooring** sind sehr strapazierfähig, müssen aber wie alle Bodenbeläge gepflegt werden und können etwa durch Splitt und andere scharfkantige Gegenstände verkratzt werden. Es gibt viele Möglichkeiten, Ihren Designflooring-Boden zu schützen und Beschädigungen zu verhindern. Wir empfehlen Ihnen, unsere Reinigungs- und Pflegeanleitung und unseren Pflegeratgeber zu lesen, in dem Sie nützliche Hinweise und Tipps zur Reinigung und Pflege Ihres Bodens finden.

Wir empfehlen, den gerade gereinigten und nassen Bereich mit einem Warnschild zu kennzeichnen.



Designflooring Unterhaltsreiniger
5 Liter
1250m²



Designflooring Grundreiniger
5 Liter
250m²



Designflooring Mattpflege
5 Liter
90m²

Unterhaltsreinigung 1

Design-Beläge müssen regelmäßig gereinigt und gepflegt werden, um die gewünschte Optik, Hygiene und erwartete Lebensdauer zu erzielen. Art und Aufwand der Pflege richten sich dabei nach Einsatzbereich und Intensität der Nutzung.



1. Fegen oder saugen Sie bitte Staub und lösen Schmutz ab. Hartnäckige Verschmutzungen können Sie mit einem Neutral- oder PU-Reiniger entfernen.



2. Für die tägliche Unterhaltspflege empfehlen wir den **Designflooring Unterhaltsreiniger**. Hierzu werden 50 ml Unterhaltsreiniger auf 8-10 l sauberes Wasser gegeben.



3. Diese Lösung wird mit einem Mopp auf den Boden aufgetragen, wobei überschüssige Flüssigkeit wieder aufgenommen werden muss.



4. Den Mopp unter fließendem kaltem Wasser gründlich reinigen.



Falls erforderlich, können die Flächen mit einer Einscheibenmaschine (mind. 400–600 U/min.) und einem weißen Pad poliert werden.

Grundreinigung 2 3

Eine Grundreinigung ist erforderlich, wenn trotz regelmäßiger Unterhaltsreinigung kein zufriedenstellendes optisches Ergebnis mehr erzielt werden kann. Bitte fegen oder saugen Sie Staub und lösen Schmutz ab.

Auftragen vom Grundreiniger mit einer Einscheibenmaschine



1. **Designflooring Grundreiniger**, im Verhältnis 1:5 bis 1:1, abhängig vom Grad der Verschmutzung, mit sauberem Wasser mischen
2. Den Belag dann mit dem gemischten Grundreiniger und einer Einscheibenmaschine mit einem grünen Pad oder einer Bürste grundreinigen. Dabei werden alle Schmutz- u. Pflegemittelrückstände restlos entfernt.

Grundreiniger mit einem Mopp und Scheuerpad auftragen



1. **Designflooring Grundreiniger**, im Verhältnis 1:5 bis 1:1, abhängig vom Grad der Verschmutzung, mit sauberem Wasser mischen.
2. Reinigungslösung mit einem Mopp auf den Boden auftragen, dabei eine Fläche von nicht mehr als 5 m x 5 m auf einmal bearbeiten.
3. Die Lösung etwa 10 Minuten lang auf dem Boden einwirken, aber nicht trocknen lassen.
4. Boden mit weißem Scheuerpad, das am Applikator befestigt wird, reinigen.

Entfernen des Grundreinigers



1. Den Belag mit ausreichend sauberem Wasser neutralisieren. Alle Rückstände mit einem Nasssauger oder nassen Mopp entfernen.
2. Die Geräte sollten unter fließendem kaltem Wasser gereinigt werden.

Auftragen der Mattpflege

Bei der Verwendung der Mattpflege starkes Sonnenlicht und Zugluft vermeiden und sich vor dem Beginn der Arbeit vergewissern, dass die Fußbodenheizung ausgeschaltet ist.



1. Mit einem fusselfreien Mopp die unverdünnte **Designflooring Mattpflege** dünn und gleichmäßig in überlappenden Bewegungen auftragen. Nach Möglichkeit parallel zur Hauptlichtquelle (z. B. Fenster) arbeiten.
2. Den Boden etwa 30 Minuten lang trocknen lassen.
3. Eine zweite Schicht Mattpflege auftragen und dabei in entgegengesetzter Richtung zur ersten Schicht arbeiten.



4. Den Boden mindestens sechs Stunden oder möglichst über Nacht trocknen lassen.
5. Den Mopp unter fließendem kaltem Wasser gründlich reinigen.